

Productspecificatieblad Metacon-Next

LD Pro EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 240

brandwerende loopdeur



EIGENSCHAPPEN

Getest conform

EN 1634-1, EN 1634-3

Geclassificeerd conform

EN 13501-2

CE markering conform

EN 16034

Brandclassificatie conform EN 13501-2

EI(1) 30, EI(1) 60
EI(2) 30, EI(2) 60, EI(2) 90, EI(2) 120
EW 30, EW 60, EW 90, EW 120
E 30, E 60, E 90, E 120, E 180, E 240

CE certificaatnummer

1396-CPR-0181

Max. maatvoering (bouwkundige springmaat)

breedte 1.300 mm, hoogte 2.497 mm (enkelvleugelig)
breedte 2.497 mm, hoogte 2.928 mm (dubbelvleugelig)

Cycli max. per dag

50 cycli

LD Pro EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 240

Deurblad

Dikte	100 mm
Gewicht	± 75 kg/m ²
Materiaal	stalen inwendig frame, voorzien van brandvertragende vulling, afgewerkt met staal verzinkte beplating, dikte 1,25 mm, gecoat in RAL-kleur naar keuze middels natlakken (glansgraad ± 40%, laagdikte 60 µm)
U-waarde (theoretische isolatiewaarde)	1,7 W/m ² K
dB-waarde (geluidsisolerende waarde)	45 dB (uitvoering enkelvleugelig) 42 dB (uitvoering dubbelvleugelig)

Kozijn

Type	hoekkozijn
Gewicht	± 50 kg (uitvoering enkelvleugelig) ± 110 kg (uitvoering dubbelvleugelig)
Materiaal	frame op basis van staal verzinkte kokers, gecoat in RAL-kleur naar keuze middels natlakken (glansgraad ± 40%, laagdikte 60 µm)

Hang- en sluitwerk

Scharnieren	4 stuks opbouw scharnieren per deurblad, van hoogwaardig gegalvaniseerd staal, voorzien van afdekkappen in RVS afwerking
Deurdranger	opbouw dranger, type GEZE TS 4000 5-7, te plaatsen aan scharnierzijde breedte 287 mm, hoogte 60 mm (excl. arm à 38 mm), diepte 46 mm
Deurbeslag	deurkruk aan zowel binnen- als buitenzijde, voorzien van blindschilden, afgewerkt in RVS, geplaatst op hoogte van ± 1.050 mm vanaf de vloer
Slot	standaard incl. slotkast, excl. paniekmachine, excl. cilinder

Ondergronden

Toegestane montage-ondergronden	gasbeton, cellenbeton, kalkzandsteen, beton, metselwerk
---------------------------------	---

LD Pro EI(1) 60 / EI(2) 120 / EW 240

OPTIES

Montage binnen/buiten mogelijk	ja
Kozijntype	blokkozijn
Rookbeperkende klasse conform EN 1634-3	S _a , S ₂₀₀
Inbraakwerendheidsklasse	RC 3
Deurbeslag	vaste knop i.p.v. kruk aan binnen- of buitenzijde
Sloten	paniekslot, niet-zelfvergrendelend paniekslot, niet-zelfvergrendelend, incl. duwbalk halve euro profiel-cilinder t.b.v. eenzijdige bediening hele euro profiel-cilinder t.b.v. tweezijdige bediening slot altijd i.c.m. slotschild i.p.v. blindschild
Plaatsing deurdranger aan niet-scharnierzijde	ja, middels verlengde arm
Openhoud-positie	ja, middels kleefmagneet 24 V met verende ankerplaat