

Productspecificatieblad Metacon-Next

# RGS EW 240

brandwerende roldeur



## EIGENSCHAPPEN

Getest conform	EN 1634-1
Geclassificeerd conform	EN 13501-2
CE markering conform	EN 13241, EN 16034
Brandclassificatie conform EN 13501-2	EW 30, EW 60, EW 90, EW 120 E 30, E 60, E 90, E 120, E 180, E 240 <i>(aanvullend behaalde prestatie EW 240 minuten is niet mogelijk te certificeren conform EN 13501-2)</i>
CE certificaatnummer	1812-CPR-2034
Minimale maatvoering (dagmaten)	breedte 500 mm, hoogte 500 mm, opening $\pm$ 0,25 m <sup>2</sup>
Maximale maatvoering (dagmaten)	breedte 9.000 mm, hoogte 9.000 mm, opening $\pm$ 45 m <sup>2</sup>
Cycli max. per dag	5 cycli
Cyclitest	C2 (> 10.000 cycli)
Openingsnelheid	$\pm$ 90 mm/sec
Sluitsnelheid	$\pm$ 90 mm/sec

# RGS EW 240

## Lamellen

Hoogte	150 mm
Dikte	60 mm
Gewicht	35 kg/m <sup>2</sup>
Materiaal	schalen verzinkt staal, brandvertragende vulling

## Geleiders

Afmetingen	breedte 125, 150, 175 of 200 mm per zijde, diepte 115 mm
Materiaal	verzinkt staal

## Consoles

Types	UNP S-80, S-100
Materiaal	elektrolytisch verzinkt

## Beveiliging

Beveiliging	afrolbeveiliging
-------------	------------------

## Ondergronden


Toegestane montage-ondergronden	gasbeton, cellenbeton, kalkzandsteen, beton, metselwerk, brandwerend beklede staalconstructie <i>(door-en-door montage verplicht bij brandweerstand &gt; 120 minuten; niet mogelijk bij ondergrond staalconstructie)</i>
---------------------------------	---

## OPTIES

Montage binnen/buiten mogelijk	ja
Windklasse	tot windklasse 3 (> 700 Pa)
Rol-/motoromkasting, verzinkt staal	ja
Optionele kleur onderdelen middels coaten	diverse RAL, NCS, Sikkens kleuren (glansgraad ± 40%, laagdikte 80 à 100 µ)
Optionele uitvoering onderdelen in RVS	304 of 316; enkel omkasting, geleiders

# RGS EW 240

## BEDIENING (kettingwielaandrijvingen en besturing)



Zelfsluitende kettingwielaandrijvingen

Keuze in type eindschakelaars

Besturingskast

Benodigde voeding

Kabellengte tussen besturingskast en aandrijving

Cycli max. per dag

Standaard

Optioneel

Accu/batterijen

Signalering

Externe schakelaars

GFA FSN 15.20, FSN 25.20, FSN 50.20, FSN 110.18

DES (digitaal, meest gekozen), NES (mechanisch)

Metacon-Next FirePro V4

3N~400 Vac +/- 10%, 50/60 Hz

3, 5, 7, 9, 11, 15, 25 meter

25 cycli

dodemans bediend (schakelaar vasthouden, bij los laten stopt de deur)

automatisch bediend (overname-contact), mogelijk i.c.m. een set lichtlijsten

geïntegreerde accu in de besturingskast, voorkomt

automatisch sluiten in geval van stroomuitval, afhankelijk van conditie batterijen ± 4 uur

in besturingskast geïntegreerde optische (LED) /

akoestische (85 dB) signalering

drukknopschakelaar op-stop-neer

sleutelschakelaar op-neer

handzender, 2-4 kanaals

# RGS EW 240

## Specificaties aandrijvingen GFA FSN

	FSN 15.20	FSN 25.20	FSN 50.20	FSN 110.18
Nominaal koppel	150 Nm	250 Nm	500 Nm	1100 Nm
Aandrijftoerental (min <sup>1</sup> )	20 rpm	20 rpm	20 rpm	18 rpm
Eindschakelaarbereik	20 (60)			
Aansluitspanning	3~230 / 400 V			
Aansluitvermogen (W)	0,30 kW	0,45 kW	0,90 kW	1,10 kW
Sluitkoppel	15 Nm	15 Nm	22 Nm	30 Nm
Bedrijfsstroom	1,5 A	2,0 A	2,7 A	4,1 A
Bedrijfsfrequentie	50 Hz			
Asdiameter	25 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Max. cycli per uur	14	12	11	10
Voedingskabel	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>			
Zekering	10 A (traag)			
Beschermingsklasse	IP 54			
Bedrijfstemperatuur	- 10 °C ... + 40 °C			
Afmeting (b x d x h) / mm	167 x 558 x 340	210 x 651 x 382	257 x 750 x 408	320 x 897 x 464
Gewicht	26 kg	45 kg	70 kg	105 kg

## Specificaties besturingskast Metacon-Next FirePro V4

type	specificatie
Gewicht	10 kg
Afmetingen (b x d x h)	300 mm x 150 mm x 400 mm
Verbruik elektriciteit	max. 2,2 kW
Voeding	3N~400Vac +/- 10%, 50/60 Hz 3~230Vac +/- 10%, 50/60 Hz 1N~230Vac +/-10%, 50/60 Hz
Zekering	max. 6,3 A traag
Motorvermogen	max. 2,2 kW
Stroom	max. 8,3 A
Rem	24 Vdc
Stuurspanning	24 Vdc
Stuurstroom	300 mA
Externe voeding	24 Vdc
Stroom externe voeding	max. 500 mA
Relaisuitgangen	potentiaalvrije wisselcontacten
Belasting	max. ohmse last = 1 A / max. inductieve last = 1 A
Accu	voltage, 12 Vdc / capaciteit, 5,2 Ah / lxbxh, 90 x 70 x 106 mm / merk, CSB battery / type, HR1221W / gewicht, 1,8 kg / technologie, AGM
Beschermingsklasse	IP 40
Omgevingstemperatuur	+ 5 °C ... + 40 °C
Relatieve vochtigheid	max. 93% (niet condenserend)
Vibratie	trillingvrij monteren (bijv. gemetselde muur)