



Scheda tecnica Metacon-Next



TRANS-P

tapparella trasparente antieffrazione

CERTIFICAZIONE

Marcatura CE in conformità con

EN 13241:2003 + A2:2016

requisiti di sicurezza e prestazioni per porte industriali

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni minime (misure totali)	larghezza 1.000 mm, altezza 1.000 mm, apertura 1,0 m ²
Dimensioni massime (misure totali)	larghezza 3.000 mm, altezza 3.000 mm, apertura 9 m ²
Cicli max. al giorno	5 cicli
Velocità di apertura	± 130 mm/sec
Velocità di chiusura	± 130 mm/sec
Installazione	sulla parete/apertura o all'interno della parete/apertura
Funzionamento standard	il controllo dell'uomo morto
Intervallo di temperatura raccomandato	tra +10°C e +40°C

SPECIFICHE DEI MATERIALI

Lamella / pannello

Spessore del materiale	3 mm
Pannello di lunghezza	3.000 mm
Pannello di altezza	a seconda dell'altezza della tapparella, in combinazione con il diametro del tubo avvolgitore/albero, a causa del meccanismo di avvolgimento quadrato
Peso	± 5,8 kg/m ²
Materiale	polycarbonato
Tipo di finitura	qualità standard
Trasparenza visiva	± 90 %
Profili di accoppiamento verticali	alluminio anodizzato, 28 x 17 mm

Profilo inferiore

Tipo	binario inferiore in alluminio, compreso il profilo in gomma
Altezza	60 mm
Profondità del profilo	10,5 mm
Peso	± 2,5 kg/m ¹
Materiale	alluminio a doppia parete + profilo in gomma

Guide laterali

Dimensioni	67 x 23 mm (applicazione in caso di montaggio a parete) 67 x 60 mm (installazione a incasso nella parete)
Materiale	alluminio
Finitura a colori	RAL 7016, 9001, 9006 o 9016
Peso	± 5 kg/m ¹ per guida laterale

TRANS-P

Console / involucro

Tipi	a 4 lati con smussatura a 45 gradi sul lato anteriore; - 205 mm (altezze fino a 2.000 mm) - 230 mm (altezze fino a 3.000 mm)
Materiale	alluminio
Finitura a colori	RAL 7016, 9001, 9006 o 9016
Peso	± 5 kg/m1

Tubo / albero

Dimensioni	Ø 70,2
Materiale	acciaio elettroliticamente zincato

TRANS-P

OPZIONI

Application indoor/outdoor situation	no	
Classe di vento massima	0	
Pannello con finiture cromatiche opzionali	bianco opalino	<i>(type 2130, trasmissione della luce UV del 30%)</i>
	bronzo	<i>(tipo 2850, trasmissione della luce UV al 50%)</i>
Interruttori di comando esterni	interruttore rotativo su-giù	
	interruttore a chiave su-giù	
Funzionamento opzionale	automatic, possible in conjunction with obstacle detection	
Trasmettitore portatile (da utilizzare con il motore tubolare Altus RTS)	Trasmettitore da parete a 1 o 5 canali	

TRANS-P

FUNZIONAMENTO



Motore tubolare

Somfy LT-50, Somfy Altus RTS

Comandato da

un interruttore a montaggio superficiale

Alimentazione richiesta

1N~230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz

