



Productspecificatieblad Metacon-Next



TRANS-P

inbraakwerend transparant rolluik

TRANS-P

CERTIFICERING

CE gemarkeerd conform

EN 13241:2003 + A2:2016

veiligheids- en prestatie-eisen industriële deuren

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Minimale maatvoering (totaalmaten)

breedte 1.000 mm, hoogte 1.000 mm, opening 1,0 m²

Maximale maatvoering (totaalmaten)

breedte 3.000 mm, hoogte 3.000 mm, opening 9 m²

Cycli max. per dag

5 cycli

Openingssnelheid

± 130 mm/sec

Sluitsnelheid

± 130 mm/sec

Toepassing

op de dag/opening of in de dag/opening

Standaard bediening

dodemans

Geadviseerd temperatuurbereik

tussen +10°C en +40°C

SPECIFICATIE MATERIALEN

Lamel/paneel

Dikte materiaal	3 mm
Lengte paneel	3.000 mm
Hoogte paneel	afhankelijk van hoogte rolluik i.c.m. diameter oprolbuis/- as i.v.m. vierkante oprolling
Gewicht	± 5,8 kg/m ²
Materiaal	polycarbonaat
Afwerking type	standaard kwaliteit
Visueel doorzicht	± 90 %
Verticale koppelprofielen	geanodiseerd aluminium, 28x17 mm

Onderprofiel / -lamel

Type	aluminium onderlijst incl. rubber profiel
Hoogte	60 mm
Profiel diepte	10,5 mm
Gewicht	± 2,5 kg/m ¹
Materiaal	dubbelwandig aluminium + rubber profiel

Geleiders

Afmetingen	67 x 23 mm (toepassing bij montage op de dag/opening) 67 x 60 mm (toepassing bij montage in de dag/opening)
Materiaal	aluminium
Afwerking	RAL 7016, 9001, 9006 of 9016
Gewicht	± 5 kg/m ¹ per geleider

TRANS-P

Consoles / omkasting

Types

4-zijdig met 45 graden afschuining aan voor-onder-zijde;

- 205 mm (toepassing bij hoogte t/m 2.000 mm)
- 230 mm (toepassing bij hoogte t/m 3.000 mm)

Materiaal

aluminium

Afwerking

RAL 7016, 9001, 9006 of 9016

Gewicht

± 5 kg/m1

Buis/aandrijfas

Afmetingen

Ø 70,2

Materiaal

elektrolytisch verzinkt staal

TRANS-P

OPTIES

Toepassing binnen/buiten-situatie	nee	
Max. windklasse	0	
Optionele afwerking kleur panelen	opaal wit brons	(type 2130, UV 30% lichtdoorlaat) (type 2850, UV 50% lichtdoorlaat)
Externe bedieningsschakelaars o.a.	draaischakelaar op-neer sleutelschakelaar op-neer	
Optionele bediening	automatisch, mogelijk i.c.m. een obstakeldetectie	
Handzender (i.c.m. buismotor Altus RTS)	1- of 5-kanaals, wandzender	

TRANS-P

BEDIENING



Buismotor

Somfy LT-50, Somfy Altus RTS

Besturing middels

opbouw schakelaar

Benodigde voeding

1N~230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz

