



Productspecificatieblad Metacon-Next



TRANS-S

inbraakwerend transparant rolluik

TRANS-S

CERTIFICERING

CE gemarkeerd conform

EN 13241:2003 + A2:2016

veiligheids- en prestatie-eisen industriële deuren

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Minimale maatvoering (totaalmaten)	breedte 1.000 mm, hoogte 1.000 mm, opening 1,0 m ²
Maximale maatvoering (totaalmaten)	breedte 6.750 mm, hoogte 6.500 mm, opening ± 37,5 m ²
Cycli max. per dag	8 cycli
Openingssnelheid	± 130 mm/sec
Sluitsnelheid	± 130 mm/sec
Toepassing	op de dag/opening of in de dag/opening
Standaard bediening	dodemans
Geadviseerd temperatuurbereik	tussen +10°C en +40°C

SPECIFICATIE MATERIALEN

Lamel/paneel

Dikte materiaal	5 mm
Lengte paneel	3.000 mm
Hoogte paneel	afhankelijk van hoogte rolluik i.c.m. diameter oprolbuis/-as i.v.m. vierkante oprolling
Gewicht	± 8 kg/m ²
Materiaal	polycarbonaat
Afwerking type	standaard kwaliteit
Visueel doorzicht	± 85 %
Brandklasse conform EN 13501-1	B-s1, d0
Verticale koppelprofielen	geanodiseerd aluminium, 28 x 17 mm

Onderprofiel / -lamel

Type	aluminium onderlijst incl. rubber profiel met holkamer
Hoogte	95 mm
Profiel diepte	18 mm
Gewicht	± 2,5 kg/m ¹
Materiaal	dubbelwandig aluminium + rubber profiel TPE 25.30 TsTLL

Geleiders

Afmetingen U-geleider	80 x 38 x 80 mm of 110 x 38 x 110 mm
Materiaal	geanodiseerd aluminium
Afmetingen koker	50 x 50 x 2 mm of 50 x 80 x 2 mm
Materiaal	verzinkt staal
Gewicht	± 7,5 kg/m ¹ per geleider

TRANS-S

Consoles

Types	vierkant 250, 300, 350, 400, 450 of 500 mm, afhankelijk van grootte rolluik
Gewicht	± 5 kg per console
Materiaal	verzinkt staal

Buis/aandrijfas

Afmetingen	Ø 101,6, 133,0 of 159,0 mm, afhankelijk van grootte rolluik
Gewicht	± 20 kg/m ¹
Materiaal	elektrolytisch verzinkt staal

Beveiliging

Beveiliging	afrolbeveiliging met geïntegreerde veiligheidsschakelaar
-------------	--

TRANS-S

OPTIES

Toepassing binnen/buiten-situatie	ja
Max. windklasse	3 <i>tot max. totaalmaat breedte 4.000 mm</i>
Rol-/motoromkasting, verzinkt staal	keuze uit voorbak, bovendeksel, achterplaat <i>gewicht à ± 10 kg/m1</i>
Inbraakwerendsheidklasse conform NEN 5096	WK 3 <i>- tot max. totaalmaat breedte 4.270 mm</i> <i>- o.a. onderlamel met verzwaarde stalen strip en hoeklijn, pensloten, isolatorbox op geleiders aan kastzijde</i>
Afwerking type panelen	kraswerende kwaliteit
Noodvoeding	externe accu/UPS met wachtstand-functie, wordt geactiveerd met een meegeleverde sleutelschakelaar en adapter, waardoor het rolluik 1 keer geopend kan worden <i>toepasbaar in ruimtes tussen de 0 en 40 graden Celsius, niet in stoffige en/of vochtige omgevingen</i>
Noodhandbediening	middels slingerstang, lengte 1.600 mm, t.b.v. bedienen buismotor
Externe bedieningsschakelaars o.a.	sleutelschakelaar op-neer drukschakelaar op-stop-neer draaischakelaar op-neer
Optionele bediening	automatisch, mogelijk i.c.m. stuurkast MO 710 AMFN en een onderloopbeveiliging (8 K2 Ohm), set lichtlijsten (Ligi OSE-01) of set fotocellen (LS1 AP-ECO)
Handzender (bij automatische bediening)	2- of 4-kanaals, i.c.m. stuurkast MO 710 AMFN met ontvangstprintplaat

TRANS-S

Mechanisch slot	penslot incl. houder en cilinder, i.c.m. isolatorbox grondpot incl. slot
Vloer-/plafondbevestiging	ja, middels vloerplaat en schuifkoker met montageplaat
Optionele afwerking kleur panelen	opaal wit (type 2130, UV 30% lichtdoorlaat) brons (type 2850, UV 50% lichtdoorlaat) <i>let op: enkel mogelijk bij panelen in standaard kwaliteit, niet in kraswerende kwaliteit</i>
Optionele afwerking kleur geleiders en omkasting	diverse RAL-, NCS-, Sikkens-kleuren middels coating standaard glansgraad $\pm 70\%$ optionele glansgraad $\pm 30\%$, mat standaard classificatie C3; 1-laags, laagdikte ± 80 à 100 mu optionele classificatie C4 of C5; 3-laags, laagdikte ± 180 à 240 mu

TRANS-S

BEDIENING



Buismotoren T6 (DMI) (noodhandbediening)	SIMU, types T6-40 t/m 120 Nm
Buismotoren T8 (M) T8S (DMI) (noodhandbediening)	SIMU, types T8-130 t/m 450 Nm
Besturingskasten	Tedsen MO 713 (bij dodemans bediening) Tedsen MO 710 AMFN (bij automatische bediening)
Benodigde voeding	1N~230 Vac $\pm$ 10%, 50 Hz
Kabellengte aan besturingskast	1.500 mm
Bediening standaard	dodemans bediend (schakelaar vasthouden, bij los laten stopt de deur)
Bediening optioneel	automatisch bediend (overname-contact), mogelijk i.c.m. een onderloopbeveiliging of set lichtlijsten

Specificaties buismotoren SIMU T6

	T6-40	T6-60	T6-80	T6-100	T6-120
Toeren/min.	17	12	12	12	12
Max. aantal omwentelingen	28	28	28	28	28
Opgenomen vermogen (W)	240	240	290	350	400
Koppel (NM)	40	60	80	100	120
Netspanning	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz
Kabellengte aan buismotor	2,5 meter	2,5 meter	2,5 meter	2,5 meter	2,5 meter
Stroom onbelast (AMP)	1.05	1	1.2	1.4	1.5
Stroom bij volle belasting (AMP)	1.1	1.1	1.35	1.6	1.8
Stroom bij geblokkeerde as (AMP)	1.6	1.6	1.95	2.3	2.5
Aanloopstroom (AMP)	± 2,5A	± 2,5A	± 3,0A	± 3,5A	± 3,8A
Cycli p/ 24 uur	8	8	8	8	8
Inschakelduur (min)	4	4	4	4	4
Beschermklasse	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

Specificaties buismotoren SIMU T8

	T8-130	T8-150	T8-200	T8-250	T8-300	T8-350	T8-450
Toeren/min.	130	150	200	250	300	350	450
Max. aantal omwentelingen	17	17	17	17	17	15	15
Opgenomen vermogen (W)	450	450	710	710	855	920	1200
Koppel (NM)	130	150	200	250	300	350	450
Netspanning	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz
Kabellengte aan buismotor	2.5 meter	2.5 meter	2.5 meter	2.5 meter	2.5 meter	2.5 meter	2.5 meter
Stroom onbelast (AMP)	1.6	1.8	1.8	3.1	3.13	3.2	3.5
Stroom bij volle belasting (AMP)	1,9	2	2.5	3.2	3.9	4.4	5.3
Stroom bij geblokkeerde as (AMP)	2.5	2.7	2.8	6.4	6.9	5.4	10.1
Aanloopstroom (AMP)	5.3	5.8	6	13.6	13	11.5	21.5
Cycli p/ 24 uur	8	8	8	8	8	8	8
Inschakelduur (min)	4	4	4	4	4	4	4
Beschermklasse	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44

Specificaties besturingskast Tedsen MO 713

type	specificatie
Afmeting behuizing (l x b x h)	175 mm x 175 mm x 75 mm
Beschermingsfactor	met wurgtules IP54, met PG wartels IP65
Stroomopname in stand-by bij 230V 50Hz	± 3,7 W zonder ontvangstprint ± 4,6 W met ontvangstprint EKXR710
Netspanning	230 VAC ± 10%, 50 Hz
Gewicht inclusief behuizing	± 780 gram
Toegelaten opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Toegelaten bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C
Relatieve luchtvochtigheid	95% niet-condenserend
Motor	230V 1 fase wisselstroom motor, max. 1500 VA
Uext	24VDC en 12VDC, totaal stroomafname max. 100 mA

Specificaties besturingskast Tedsen MO 710 AMFN

type	specificatie
Afmeting behuizing (l x b x h)	250 mm x 175 mm x 75 mm
Beschermingsfactor	met G503 wurgtules IP67, met PG wartels IP65
Opgenomen vermogen in stand-by bij 230V	± 3,7 W zonder en ± 4,6 W met ontvanger EKXR710
Netspanning	230V - 50 Hz. ± 10%
Gewicht met behuizing	± 800 gram
Toegelaten opslagtemperatuur	-20°C tot +70°C
Toegelaten bedrijfstemperatuur	-10°C tot +50°C
Relatieve luchtvochtigheid	95% niet-condenserend
Max. motorstroom aan de uitgang MO710A / AF	Bij 230VAC wisselstroommotor max. 10A
Netzekering (glaszekering op de print)	10A traag voor motor, besturing en aangesloten lampen
Afsluitweerstand beveiligingen	8,2 kΩ ± 5% voor beveiligingen met weerstandsmeting

